



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size                                                                           | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 八、LKP 系列前向双进风带传动离心通风机<br>LKP Series Forward-curved-blade Double-inlet Belt-drive Centrifugal Fans |                   |                                  |                     |                     |                   |                  |                           |                  |                   |                   |                  |
| LKP250S                                                                                           | 1000              | 1250 ~ 1960                      | 290 ~ 260           | 65                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 46                | 电机后置式<br>P72     |
|                                                                                                   | 1100              | 1300 ~ 2100                      | 350 ~ 320           | 67                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 46                |                  |
|                                                                                                   | 1200              | 1500 ~ 2300                      | 420 ~ 380           | 69                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 46                |                  |
|                                                                                                   | 1300              | 1600 ~ 2500                      | 490 ~ 440           | 71                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 46                |                  |
|                                                                                                   | 1400              | 1700 ~ 2700                      | 570 ~ 510           | 73                  | 380               | 50               | Y802-4                    | 0.75             | 2                 | 46                |                  |
| LKP250M                                                                                           | 1000              | 1700 ~ 2670                      | 290 ~ 260           | 67                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 48                | 电机上置式<br>P88     |
|                                                                                                   | 1100              | 1870 ~ 2900                      | 350 ~ 320           | 69                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 48                |                  |
|                                                                                                   | 1200              | 2000 ~ 3200                      | 420 ~ 380           | 71                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 48                | 电机下置式<br>P91     |
|                                                                                                   | 1300              | 2200 ~ 3470                      | 490 ~ 440           | 72                  | 380               | 50               | Y802-4                    | 0.75             | 2                 | 49                |                  |
|                                                                                                   | 1400              | 2380 ~ 3700                      | 570 ~ 510           | 74                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 55                |                  |
| LKP250L                                                                                           | 1000              | 2150 ~ 3380                      | 290 ~ 260           | 68                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 50                | 电机侧置式<br>P95     |
|                                                                                                   | 1100              | 2360 ~ 3700                      | 350 ~ 320           | 70                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 50                |                  |
|                                                                                                   | 1200              | 2580 ~ 4000                      | 420 ~ 380           | 72                  | 380               | 50               | Y802-4                    | 0.75             | 2                 | 51                |                  |
|                                                                                                   | 1300              | 2800 ~ 4400                      | 490 ~ 440           | 74                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 57                |                  |
|                                                                                                   | 1400              | 3000 ~ 4700                      | 570 ~ 510           | 75                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 57                |                  |
| LKP280SS                                                                                          | 1000              | 2100 ~ 3300                      | 380 ~ 350           | 68                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.55             | 1.5               | 50                | 电机后置式<br>P73     |
|                                                                                                   | 1100              | 2300 ~ 3600                      | 470 ~ 420           | 70                  | 380               | 50               | Y801-4                    | 0.75             | 2                 | 53                |                  |
|                                                                                                   | 1200              | 2500 ~ 3900                      | 550 ~ 500           | 72                  | 380               | 50               | Y802-4                    | 1.1              | 2.7               | 57                |                  |
|                                                                                                   | 1300              | 2700 ~ 4300                      | 650 ~ 590           | 74                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 57                |                  |
|                                                                                                   | 1400              | 2900 ~ 4600                      | 750 ~ 680           | 76                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 60                |                  |
| LKP280S                                                                                           | 1000              | 2550 ~ 4000                      | 380 ~ 350           | 70                  | 380               | 50               | Y802-4                    | 0.75             | 2                 | 53                | 电机上置式<br>P88     |
|                                                                                                   | 1100              | 2800 ~ 4400                      | 470 ~ 420           | 73                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 59                |                  |
|                                                                                                   | 1200              | 3050 ~ 4800                      | 550 ~ 500           | 74                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 59                | 电机下置式<br>P91     |
|                                                                                                   | 1300              | 3300 ~ 5200                      | 650 ~ 590           | 76                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 62                |                  |
|                                                                                                   | 1400              | 3570 ~ 5600                      | 750 ~ 680           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 71                |                  |
| LKP280M                                                                                           | 1000              | 3300 ~ 5180                      | 380 ~ 350           | 73                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 63                | 电机侧置式<br>P95     |
|                                                                                                   | 1100              | 3600 ~ 5700                      | 470 ~ 420           | 75                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 66                |                  |
|                                                                                                   | 1200              | 3960 ~ 6200                      | 550 ~ 500           | 76                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 1.5              | 3.7               | 66                |                  |
|                                                                                                   | 1300              | 4300 ~ 6700                      | 650 ~ 590           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 74                |                  |
|                                                                                                   | 1400              | 4600 ~ 7260                      | 750 ~ 680           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 77                |                  |

山东齐能风机有限公司 (山东·淄博) Shandong Qining Ventilator Co.,Ltd. (Zibo Shandong)

电话 (Tel): 0533-7311186 传真 (Fax): 0533-7316278 网址 (Web): www.kongtiaofengji.com 邮箱 (E-mail): kongtiaofengji@163.com



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page                                 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| LKP280L                 | 1000              | 4000 ~ 6300                      | 380 ~ 350           | 74                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 68                | 电机后置式 P73<br>电机上置式 P88<br>电机下置式 P91<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1100              | 4400 ~ 6900                      | 470 ~ 420           | 75                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 68                |                                                  |
|                         | 1200              | 4800 ~ 7500                      | 550 ~ 500           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 76                |                                                  |
|                         | 1300              | 5200 ~ 8170                      | 650 ~ 590           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 79                |                                                  |
|                         | 1400              | 5600 ~ 8800                      | 750 ~ 680           | 81                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 79                |                                                  |
| LKP300SS                | 1000              | 2500 ~ 3900                      | 400 ~ 360           | 71                  | 380               | 50               | Y802-4                    | 0.75             | 2                 | 60                | 电机后置式 P74                                        |
|                         | 1100              | 2750 ~ 4300                      | 490 ~ 450           | 73                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 63                |                                                  |
|                         | 1200              | 3000 ~ 4700                      | 580 ~ 530           | 75                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 63                |                                                  |
|                         | 1300              | 3250 ~ 5100                      | 690 ~ 620           | 77                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 66                |                                                  |
|                         | 1400              | 3500 ~ 5500                      | 800 ~ 720           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 74                |                                                  |
| LKP300S                 | 1000              | 3100 ~ 4800                      | 400 ~ 360           | 73                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 65                | 电机上置式 P88                                        |
|                         | 1100              | 3400 ~ 5300                      | 490 ~ 450           | 75                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 65                |                                                  |
|                         | 1200              | 3700 ~ 5800                      | 580 ~ 530           | 77                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 68                |                                                  |
|                         | 1300              | 4000 ~ 6300                      | 690 ~ 620           | 79                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 76                |                                                  |
|                         | 1400              | 4300 ~ 6800                      | 800 ~ 720           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 79                |                                                  |
| LKP300M                 | 1000              | 3750 ~ 5890                      | 400 ~ 360           | 75                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 67                | 电机下置式 P91                                        |
|                         | 1100              | 4100 ~ 6500                      | 490 ~ 450           | 77                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 70                |                                                  |
|                         | 1200              | 4500 ~ 7000                      | 580 ~ 530           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 75                |                                                  |
|                         | 1300              | 4870 ~ 7660                      | 690 ~ 620           | 81                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 79                |                                                  |
|                         | 1400              | 5250 ~ 8250                      | 800 ~ 720           | 83                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 79                |                                                  |
| LKP300L                 | 1000              | 4400 ~ 6900                      | 400 ~ 360           | 75                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 68                | 电机侧置式 P95                                        |
|                         | 1100              | 4800 ~ 7600                      | 490 ~ 450           | 77                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 76                |                                                  |
|                         | 1200              | 5280 ~ 8300                      | 580 ~ 530           | 79                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 76                |                                                  |
|                         | 1300              | 5700 ~ 9000                      | 690 ~ 620           | 81                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 79                |                                                  |
|                         | 1400              | 6160 ~ 9680                      | 800 ~ 720           | 83                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 87                |                                                  |
| LKP315SS                | 1000              | 2500 ~ 3900                      | 470 ~ 420           | 73                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 56                | 电机后置式 P75<br>电机上置式 P88<br>电机下置式 P91<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1100              | 2750 ~ 4300                      | 570 ~ 510           | 75                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 56                |                                                  |
|                         | 1200              | 3000 ~ 4700                      | 680 ~ 610           | 77                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 59                |                                                  |
|                         | 1300              | 3250 ~ 5100                      | 800 ~ 720           | 80                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 67                |                                                  |
|                         | 1400              | 3500 ~ 5500                      | 920 ~ 830           | 82                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 70                |                                                  |



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| LKP315S                 | 1000              | 3100 ~ 4800                      | 470 ~ 420           | 75                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 66                | 电机后置式<br>P75     |
|                         | 1100              | 3400 ~ 5300                      | 570 ~ 510           | 77                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 69                |                  |
|                         | 1200              | 3700 ~ 5800                      | 680 ~ 610           | 79                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 77                |                  |
|                         | 1300              | 4000 ~ 6300                      | 800 ~ 720           | 82                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 80                |                  |
|                         | 1400              | 4300 ~ 6800                      | 920 ~ 830           | 84                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 80                |                  |
| LKP315M                 | 1000              | 4000 ~ 6300                      | 470 ~ 420           | 76                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 72                | 电机上置式<br>P88     |
|                         | 1100              | 4400 ~ 6900                      | 570 ~ 510           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 80                |                  |
|                         | 1200              | 4800 ~ 7500                      | 680 ~ 610           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 83                |                  |
|                         | 1300              | 5200 ~ 8170                      | 800 ~ 720           | 81                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 83                |                  |
|                         | 1400              | 5600 ~ 8800                      | 920 ~ 830           | 83                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 92                |                  |
| LKP315L                 | 1000              | 4500 ~ 7070                      | 470 ~ 420           | 77                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 75                | 电机下置式<br>P91     |
|                         | 1100              | 4950 ~ 7780                      | 570 ~ 510           | 79                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 83                |                  |
|                         | 1200              | 5400 ~ 8500                      | 680 ~ 610           | 81                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 86                |                  |
|                         | 1300              | 5850 ~ 9200                      | 800 ~ 720           | 83                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 95                |                  |
|                         | 1400              | 6300 ~ 9900                      | 920 ~ 830           | 84                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 95                |                  |
| LKP355SS                | 1000              | 3000 ~ 4700                      | 540 ~ 480           | 73                  | 380               | 50               | Y90S-4                    | 1.1              | 2.7               | 71                | 电机侧置式<br>P95     |
|                         | 1100              | 3300 ~ 5200                      | 650 ~ 580           | 76                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 74                |                  |
|                         | 1200              | 3600 ~ 5650                      | 770 ~ 700           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 82                |                  |
|                         | 1300              | 3900 ~ 6100                      | 900 ~ 820           | 79                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 85                |                  |
|                         | 1400              | 4200 ~ 6600                      | 1050 ~ 950          | 81                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 93                |                  |
| LKP355S                 | 1000              | 4200 ~ 6600                      | 540 ~ 480           | 75                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 86                | 电机后置式<br>P76     |
|                         | 1100              | 4600 ~ 7260                      | 650 ~ 580           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 94                |                  |
|                         | 1200              | 5000 ~ 7900                      | 770 ~ 700           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 97                |                  |
|                         | 1300              | 5460 ~ 8580                      | 900 ~ 820           | 81                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 105               |                  |
|                         | 1400              | 5900 ~ 9200                      | 1050 ~ 950          | 83                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 105               |                  |
| LKP355M                 | 1000              | 5250 ~ 8250                      | 540 ~ 480           | 78                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 104               | 电机上置式<br>P88     |
|                         | 1100              | 5780 ~ 9080                      | 650 ~ 580           | 80                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 112               |                  |
|                         | 1200              | 6300 ~ 9900                      | 770 ~ 700           | 82                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 112               |                  |
|                         | 1300              | 6800 ~ 10700                     | 900 ~ 820           | 84                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 140               |                  |
|                         | 1400              | 7350 ~ 11500                     | 1050 ~ 950          | 86                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 140               |                  |



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page                                 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| LKP355L                 | 1000              | 6300 ~ 9900                      | 540 ~ 480           | 79                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 110               | 电机后置式 P76<br>电机上置式 P88<br>电机下置式 P92<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1100              | 6900 ~ 10900                     | 650 ~ 580           | 81                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 118               |                                                  |
|                         | 1200              | 7560 ~ 11900                     | 770 ~ 700           | 83                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 146               |                                                  |
|                         | 1300              | 8200 ~ 12870                     | 900 ~ 820           | 85                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 146               |                                                  |
|                         | 1400              | 8800 ~ 13800                     | 1050 ~ 950          | 86                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 158               |                                                  |
| LKP400SS                | 900               | 3300 ~ 5200                      | 590 ~ 530           | 75                  | 380               | 50               | Y90L-4                    | 1.5              | 3.7               | 91                | 电机后置式 P77<br>电机上置式 P88<br>电机下置式 P92<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1000              | 3660 ~ 5750                      | 730 ~ 660           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 94                |                                                  |
|                         | 1100              | 4000 ~ 6300                      | 880 ~ 800           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 102               |                                                  |
|                         | 1200              | 4400 ~ 6900                      | 1050 ~ 950          | 81                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 128               |                                                  |
|                         | 1300              | 4760 ~ 7480                      | 1230 ~ 1110         | 83                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 5.5              | 11.6              | 140               |                                                  |
| LKP400S                 | 900               | 4260 ~ 6700                      | 590 ~ 530           | 76                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 101               | 电机后置式 P77<br>电机上置式 P89<br>电机下置式 P92<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1000              | 4700 ~ 7450                      | 730 ~ 660           | 79                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 101               |                                                  |
|                         | 1100              | 5200 ~ 8190                      | 880 ~ 800           | 81                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 104               |                                                  |
|                         | 1200              | 5680 ~ 8900                      | 1050 ~ 950          | 82                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4.0              | 8.5               | 112               |                                                  |
|                         | 1300              | 6160 ~ 9680                      | 1230 ~ 1110         | 84                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 140               |                                                  |
| LKP400M                 | 900               | 5300 ~ 8400                      | 590 ~ 530           | 78                  | 380               | 50               | Y100L1-4                  | 2.2              | 5                 | 105               | 电机后置式 P78<br>电机上置式 P89<br>电机下置式 P92<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1000              | 5900 ~ 9300                      | 730 ~ 660           | 80                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 110               |                                                  |
|                         | 1100              | 6500 ~ 10200                     | 880 ~ 800           | 82                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 118               |                                                  |
|                         | 1200              | 7100 ~ 11170                     | 1050 ~ 950          | 84                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 146               |                                                  |
|                         | 1300              | 7700 ~ 12100                     | 1230 ~ 1110         | 86                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 158               |                                                  |
| LKP400L                 | 900               | 6300 ~ 9900                      | 590 ~ 530           | 79                  | 380               | 50               | Y100L2-4                  | 3                | 6.8               | 116               | 电机后置式 P78<br>电机上置式 P89<br>电机下置式 P92<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1000              | 7000 ~ 11000                     | 730 ~ 660           | 82                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 136               |                                                  |
|                         | 1100              | 7700 ~ 12100                     | 880 ~ 800           | 84                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 151               |                                                  |
|                         | 1200              | 8400 ~ 13200                     | 1050 ~ 950          | 86                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 163               |                                                  |
|                         | 1300              | 9100 ~ 14300                     | 1230 ~ 1110         | 87                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 163               |                                                  |
| LKP450SS                | 900               | 7270 ~ 11400                     | 830 ~ 750           | 79                  | 380               | 50               | Y112M-4                   | 4                | 8.8               | 174               | 电机后置式 P78<br>电机上置式 P89<br>电机下置式 P92<br>电机侧置式 P95 |
|                         | 1000              | 8070 ~ 12700                     | 1020 ~ 930          | 81                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 186               |                                                  |
|                         | 1100              | 8900 ~ 14000                     | 1240 ~ 1120         | 84                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 196               |                                                  |
|                         | 1200              | 9700 ~ 15200                     | 1480 ~ 1330         | 86                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 248               |                                                  |
|                         | 1300              | 10500 ~ 16500                    | 1730 ~ 1560         | 87                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 263               |                                                  |

山东齐能风机有限公司 (山东·淄博) Shandong Qineng Ventilator Co., Ltd. (Zibo Shandong)

电话 (Tel): 0533-7311186 传真 (Fax): 0533-7316278 网址 (Web): www.kongtiaofengji.com 邮箱 (E-mail): kongtiaofengji@163.com





# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| LKP450S                 | 900               | 9200 ~ 14400                     | 830 ~ 750           | 80                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 189               | 电机后置式<br>P78     |
|                         | 1000              | 10200 ~ 16100                    | 1020 ~ 930          | 82                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 201               |                  |
|                         | 1100              | 11250 ~ 17700                    | 1240 ~ 1120         | 85                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 248               |                  |
|                         | 1200              | 12300 ~ 19300                    | 1480 ~ 1330         | 87                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 263               |                  |
|                         | 1300              | 13300 ~ 20900                    | 1730 ~ 1560         | 88                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 263               |                  |
| LKP450M                 | 900               | 11200 ~ 17500                    | 830 ~ 750           | 81                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 208               | 电机上置式<br>P89     |
|                         | 1000              | 12400 ~ 19500                    | 1020 ~ 930          | 83                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 255               | 电机下置式<br>P92     |
|                         | 1100              | 13600 ~ 21400                    | 1240 ~ 1120         | 85                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 255               |                  |
|                         | 1200              | 14800 ~ 23300                    | 1480 ~ 1330         | 87                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 270               |                  |
|                         | 1300              | 16100 ~ 25300                    | 1730 ~ 1560         | 89                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 305               | 电机侧置式<br>P95     |
| LKP450L                 | 900               | 12100 ~ 19000                    | 830 ~ 750           | 81                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 214               | 电机侧置式<br>P95     |
|                         | 1000              | 13400 ~ 21100                    | 1020 ~ 930          | 84                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 261               |                  |
|                         | 1100              | 14800 ~ 23300                    | 1240 ~ 1120         | 86                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 276               |                  |
|                         | 1200              | 16200 ~ 25400                    | 1480 ~ 1330         | 88                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 276               |                  |
|                         | 1300              | 17500 ~ 27500                    | 1730 ~ 1560         | 91                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 330               |                  |
| LKP500SS                | 800               | 10300 ~ 16100                    | 770 ~ 690           | 81                  | 380               | 50               | Y132S-4                   | 5.5              | 11.6              | 201               | 电机后置式<br>P79     |
|                         | 900               | 11550 ~ 18150                    | 970 ~ 880           | 83                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 213               |                  |
|                         | 1000              | 12800 ~ 20100                    | 1200 ~ 1090         | 85                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 260               |                  |
|                         | 1100              | 14100 ~ 22200                    | 1450 ~ 1320         | 88                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 275               |                  |
|                         | 1200              | 15400 ~ 24000                    | 1730 ~ 1560         | 89                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 310               |                  |
| LKP500S                 | 800               | 12100 ~ 19000                    | 770 ~ 690           | 81                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 219               | 电机上置式<br>P89     |
|                         | 900               | 13650 ~ 21450                    | 970 ~ 880           | 84                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 266               | 电机下置式<br>P92     |
|                         | 1000              | 15200 ~ 23800                    | 1200 ~ 1090         | 86                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 281               |                  |
|                         | 1100              | 16700 ~ 26200                    | 1450 ~ 1320         | 88                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 316               |                  |
|                         | 1200              | 18200 ~ 28600                    | 1730 ~ 1560         | 90                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 335               |                  |
| LKP500M                 | 800               | 14000 ~ 22000                    | 770 ~ 690           | 82                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 225               | 电机侧置式<br>P95     |
|                         | 900               | 15700 ~ 24700                    | 970 ~ 880           | 85                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 272               |                  |
|                         | 1000              | 17500 ~ 27500                    | 1200 ~ 1090         | 87                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 287               |                  |
|                         | 1100              | 19200 ~ 30200                    | 1450 ~ 1320         | 89                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 341               |                  |
|                         | 1200              | 21000 ~ 33000                    | 1730 ~ 1560         | 90                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 341               |                  |



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安<br>装尺寸图<br>Page                                                     |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LKP500L                 | 750               | 14150 ~ 22200                    | 680 ~ 610           | 79                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 237               | 电机后置式<br>P79<br>电机上置式<br>P89<br>电机下置式<br>P92<br>电机侧置式<br>P95             |
|                         | 850               | 16040 ~ 25200                    | 870 ~ 780           | 82                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 286               |                                                                          |
|                         | 950               | 17900 ~ 28170                    | 1080 ~ 980          | 84                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 301               |                                                                          |
|                         | 1050              | 31100 ~ 19800                    | 1320 ~ 1200         | 87                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 336               |                                                                          |
|                         | 1150              | 34100 ~ 21700                    | 1590 ~ 1440         | 89                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 378               |                                                                          |
| LKP560SS                | 800               | 12700 ~ 20000                    | 900 ~ 820           | 80                  | 380               | 50               | Y132M-4                   | 7.5              | 15.4              | 243               | 电机后置式<br>P80<br><br>电机上置式<br>P89<br><br>电机下置式<br>P93<br><br>电机侧置式<br>P96 |
|                         | 850               | 13500 ~ 21250                    | 1020 ~ 920          | 82                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 289               |                                                                          |
|                         | 900               | 14300 ~ 22500                    | 1150 ~ 1040         | 83                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 289               |                                                                          |
|                         | 950               | 15100 ~ 23750                    | 1280 ~ 1150         | 84                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 304               |                                                                          |
|                         | 1000              | 15900 ~ 25000                    | 1400 ~ 1280         | 85                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 304               |                                                                          |
|                         | 1050              | 16700 ~ 26200                    | 1560 ~ 1410         | 87                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 340               |                                                                          |
|                         | 1100              | 17500 ~ 27500                    | 1710 ~ 1550         | 88                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 360               |                                                                          |
| LKP560S                 | 800               | 15300 ~ 24000                    | 900 ~ 820           | 80                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 305               |                                                                          |
|                         | 850               | 16200 ~ 25500                    | 1020 ~ 920          | 82                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 305               |                                                                          |
|                         | 900               | 17200 ~ 27000                    | 1150 ~ 1040         | 83                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 320               |                                                                          |
|                         | 950               | 18100 ~ 28500                    | 1280 ~ 1150         | 85                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 320               |                                                                          |
|                         | 1000              | 19100 ~ 30000                    | 1400 ~ 1280         | 86                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 355               |                                                                          |
|                         | 1050              | 20000 ~ 31000                    | 1560 ~ 1410         | 87                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 375               |                                                                          |
|                         | 1100              | 21000 ~ 33000                    | 1710 ~ 1550         | 88                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 375               |                                                                          |
| LKP560M                 | 800               | 20300 ~ 32000                    | 900 ~ 820           | 82                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 323               |                                                                          |
|                         | 850               | 21600 ~ 34000                    | 1020 ~ 920          | 83                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 338               |                                                                          |
|                         | 900               | 22900 ~ 36000                    | 1150 ~ 1040         | 85                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 373               |                                                                          |
|                         | 950               | 24200 ~ 38000                    | 1280 ~ 1150         | 86                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 393               |                                                                          |
|                         | 1000              | 25400 ~ 40000                    | 1400 ~ 1280         | 87                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 393               |                                                                          |
|                         | 1050              | 26700 ~ 42000                    | 1560 ~ 1410         | 88                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 474               |                                                                          |
|                         | 1100              | 28000 ~ 44000                    | 1710 ~ 1550         | 90                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 489               |                                                                          |
| LKP560L                 | 750               | 23500 ~ 36900                    | 780 ~ 700           | 83                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 341               |                                                                          |
|                         | 800               | 25000 ~ 39400                    | 880 ~ 800           | 85                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 356               |                                                                          |
|                         | 850               | 26600 ~ 41800                    | 1000 ~ 900          | 86                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 391               |                                                                          |
|                         | 900               | 28200 ~ 44300                    | 11200 ~ 1010        | 87                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 411               |                                                                          |
|                         | 950               | 29800 ~ 46800                    | 1250 ~ 1130         | 88                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 494               |                                                                          |
|                         | 1000              | 31300 ~ 49200                    | 1380 ~ 1250         | 89                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 494               |                                                                          |
|                         | 1050              | 32900 ~ 51700                    | 1520 ~ 1380         | 90                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 509               |                                                                          |



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page                                             |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| LKP630SS                | 700               | 13900 ~ 21890                    | 910 ~ 820           | 82                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 322               | 电机后置式<br>P81                                                 |
|                         | 750               | 14900 ~ 23400                    | 1050 ~ 950          | 83                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 322               |                                                              |
|                         | 800               | 15900 ~ 25000                    | 1190 ~ 1080         | 85                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 337               |                                                              |
|                         | 850               | 16900 ~ 26570                    | 1340 ~ 1220         | 86                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 337               |                                                              |
|                         | 900               | 17900 ~ 28100                    | 1500 ~ 1360         | 87                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 372               |                                                              |
|                         | 950               | 18900 ~ 29700                    | 1680 ~ 1520         | 89                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 392               |                                                              |
| LKP630S                 | 700               | 17000 ~ 26700                    | 910 ~ 820           | 83                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 340               | 电机上置式<br>P90                                                 |
|                         | 750               | 18200 ~ 28600                    | 1050 ~ 950          | 84                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 355               |                                                              |
|                         | 800               | 19400 ~ 30500                    | 1190 ~ 1080         | 86                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 355               |                                                              |
|                         | 850               | 20670 ~ 32500                    | 1340 ~ 1220         | 87                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 390               | 电机下置式<br>P93                                                 |
|                         | 900               | 21900 ~ 34400                    | 1500 ~ 1360         | 88                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 410               |                                                              |
|                         | 950               | 23100 ~ 36300                    | 1680 ~ 1520         | 90                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 489               |                                                              |
| LKP630M                 | 700               | 23200 ~ 36500                    | 910 ~ 820           | 84                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 377               | 电机侧置式<br>P96                                                 |
|                         | 750               | 24800 ~ 39000                    | 1050 ~ 950          | 85                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 412               |                                                              |
|                         | 800               | 26500 ~ 41700                    | 1190 ~ 1080         | 87                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 432               |                                                              |
|                         | 850               | 28180 ~ 44300                    | 1340 ~ 1220         | 88                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 513               |                                                              |
|                         | 900               | 29800 ~ 46900                    | 1500 ~ 1360         | 90                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 513               |                                                              |
|                         | 950               | 31500 ~ 49500                    | 1680 ~ 1520         | 91                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 528               |                                                              |
| LKP630L                 | 650               | 26800 ~ 42100                    | 870 ~ 790           | 83                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 399               | 电机侧置式<br>P96                                                 |
|                         | 700               | 28800 ~ 45300                    | 910 ~ 820           | 84                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 454               |                                                              |
|                         | 750               | 31000 ~ 48500                    | 1050 ~ 950          | 86                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 536               |                                                              |
|                         | 800               | 33000 ~ 51800                    | 1190 ~ 1080         | 87                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 536               |                                                              |
|                         | 850               | 35000 ~ 55000                    | 1340 ~ 1220         | 89                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 551               |                                                              |
|                         | 900               | 37100 ~ 58000                    | 1500 ~ 1360         | 90                  | 380               | 50               | Y225M-4                   | 45               | 84.5              | 587               |                                                              |
| LKP710SS                | 600               | 16300 ~ 25600                    | 930 ~ 840           | 82                  | 380               | 50               | Y160M-4                   | 11               | 22.6              | 360               | 电机后置式<br>P82<br>电机上置式<br>P90<br>电机下置式<br>P93<br>电机侧置式<br>P96 |
|                         | 650               | 17670 ~ 27760                    | 1090 ~ 990          | 84                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 375               |                                                              |
|                         | 700               | 19000 ~ 29900                    | 1270 ~ 1150         | 85                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 390               |                                                              |
|                         | 750               | 20400 ~ 32000                    | 1450 ~ 1320         | 87                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 430               |                                                              |
|                         | 800               | 21700 ~ 34100                    | 1650 ~ 1500         | 89                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 430               |                                                              |
|                         | 850               | 23100 ~ 36300                    | 1870 ~ 1690         | 90                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 465               |                                                              |



# 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安装尺寸图<br>Page |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| LKP710S                 | 600               | 22700 ~ 35700                    | 930 ~ 840           | 82                  | 380               | 50               | Y160L-4                   | 15               | 30                | 409               | 电机后置式<br>P82     |
|                         | 650               | 24600 ~ 38700                    | 1090 ~ 990          | 84                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 420               |                  |
|                         | 700               | 26500 ~ 41680                    | 1270 ~ 1150         | 85                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 450               |                  |
|                         | 750               | 28400 ~ 44600                    | 1450 ~ 1320         | 87                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 470               | 电机上置式<br>P90     |
|                         | 800               | 30300 ~ 47600                    | 1650 ~ 1500         | 89                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 505               |                  |
|                         | 850               | 32200 ~ 50600                    | 1870 ~ 1690         | 90                  | 380               | 50               | Y225M-4                   | 45               | 84.2              | 560               |                  |
| LKP710M                 | 600               | 29000 ~ 45800                    | 930 ~ 840           | 84                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 472               | 电机下置式<br>P93     |
|                         | 650               | 31600 ~ 49600                    | 1090 ~ 990          | 86                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 491               |                  |
|                         | 700               | 34000 ~ 53450                    | 1270 ~ 1150         | 87                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 574               | 电机侧置式<br>P96     |
|                         | 750               | 36400 ~ 57260                    | 1450 ~ 1320         | 89                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 589               |                  |
|                         | 800               | 38900 ~ 61080                    | 1650 ~ 1500         | 90                  | 380               | 50               | Y225M-4                   | 45               | 84.2              | 625               |                  |
|                         | 850               | 41300 ~ 64900                    | 1870 ~ 1690         | 92                  | 380               | 50               | Y250M-4                   | 55               | 102.5             | 700               |                  |
| LKP800                  | 500               | 31700 ~ 49800                    | 720 ~ 650           | 84                  | 380               | 50               | Y180M-4                   | 18.5             | 35.9              | 557               | 电机后置式<br>P83     |
|                         | 550               | 34900 ~ 54800                    | 870 ~ 790           | 86                  | 380               | 50               | Y180L-4                   | 22               | 42.9              | 640               |                  |
|                         | 600               | 38080 ~ 59800                    | 1040 ~ 940          | 88                  | 380               | 50               | Y200L-4                   | 30               | 56.8              | 661               | 电机上置式<br>P90     |
|                         | 650               | 41250 ~ 64800                    | 1200 ~ 1100         | 90                  | 380               | 50               | Y225S-4                   | 37               | 70.4              | 676               |                  |
|                         | 700               | 44400 ~ 69800                    | 1420 ~ 1280         | 91                  | 380               | 50               | Y225M-4                   | 45               | 84.2              | 712               | 电机下置式<br>P93     |
|                         | 750               | 47600 ~ 74800                    | 1630 ~ 1470         | 92                  | 380               | 50               | Y250M-4                   | 55               | 102.5             | 820               |                  |
| LKP900                  | 450               | 38800 ~ 61000                    | 720 ~ 650           | 87                  | 380               | 50               | Y200L2-6                  | 22               | 44.6              | 715               | 电机后置式<br>P84     |
|                         | 500               | 43100 ~ 66600                    | 890 ~ 800           | 89                  | 380               | 50               | Y225M-6                   | 30               | 59.5              | 840               |                  |
|                         | 550               | 47400 ~ 74500                    | 1070 ~ 970          | 91                  | 380               | 50               | Y250M-6                   | 37               | 72                | 900               | 电机上置式<br>P90     |
|                         | 600               | 51700 ~ 81200                    | 1280 ~ 1160         | 93                  | 380               | 50               | Y280S-6                   | 45               | 85.4              | 1037              |                  |
|                         | 650               | 56000 ~ 88000                    | 1500 ~ 1360         | 95                  | 380               | 50               | Y315S-6                   | 75               | 141.1             | 1487              |                  |
| LKP1000                 | 400               | 42000 ~ 66000                    | 700 ~ 640           | 86                  | 380               | 50               | Y200L2-6                  | 22               | 44.6              | 810               | 电机后置式<br>P85     |
|                         | 450               | 47250 ~ 74250                    | 900 ~ 810           | 89                  | 380               | 50               | Y225M-6                   | 30               | 59.5              | 890               |                  |
|                         | 500               | 52500 ~ 82500                    | 1100 ~ 1000         | 91                  | 380               | 50               | Y280S-6                   | 45               | 85.4              | 1095              | 电机上置式<br>P90     |
|                         | 550               | 58800 ~ 90800                    | 1340 ~ 1210         | 93                  | 380               | 50               | Y280M-6                   | 55               | 104.9             | 1195              |                  |
|                         | 600               | 63000 ~ 99000                    | 1600 ~ 1450         | 95                  | 380               | 50               | Y315S-6                   | 75               | 141.1             | 1595              |                  |



## 风机性能及技术参数 Performance parameters and technical data

| 风机机座号<br>Fan frame size | 转速<br>Speed (rpm) | 流 量<br>Volume (m <sup>3</sup> /h) | 全 压<br>Pressure (Pa) | 噪声<br>Noise [dB(A)] | 电压<br>Voltage (V) | 频率<br>freq. (Hz) | 电机机座号<br>Motor frame size | 功率<br>Power (kW) | 电流<br>Current (A) | 重量<br>Weight (kg) | 外形及安<br>装尺寸图<br>Page |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| LKP1120                 | 350               | 51200 ~ 80500                     | 680 ~ 620            | 89                  | 380               | 50               | Y225M-6                   | 30               | 59.5              | 1270              | 电机后置式<br>P86         |
|                         | 400               | 58500 ~ 92000                     | 890 ~ 800            | 91                  | 380               | 50               | Y250M-6                   | 37               | 72                | 1340              | 电机上置式<br>P90         |
|                         | 450               | 65900 ~ 103500                    | 1120 ~ 1020          | 93                  | 380               | 50               | Y280M-6                   | 55               | 104.9             | 1390              | 电机下置式<br>P94         |
|                         | 500               | 73200 ~ 115000                    | 1390 ~ 1250          | 95                  | 380               | 50               | Y315S-6                   | 75               | 141.1             | 1500              | 电机侧置式<br>P96         |
|                         | 550               | 80500 ~ 126500                    | 1680 ~ 1520          | 98                  | 380               | 50               | Y315M-6                   | 90               | 168.6             | 1730              |                      |
| LKP1250                 | 300               | 62000 ~ 97600                     | 620 ~ 560            | 90                  | 380               | 50               | Y225M-6                   | 30               | 59.5              | 1310              | 电机后置式<br>P87         |
|                         | 350               | 72500 ~ 113900                    | 850 ~ 760            | 92                  | 380               | 50               | Y280S-6                   | 45               | 85.4              | 1460              | 电机上置式<br>P90         |
|                         | 400               | 82900 ~ 130200                    | 1110 ~ 1000          | 94                  | 380               | 50               | Y315S-6                   | 75               | 141.1             | 1600              | 电机下置式<br>P94         |
|                         | 450               | 93200 ~ 146500                    | 1400 ~ 1270          | 97                  | 380               | 50               | Y315M-6                   | 90               | 168.6             | 1820              | 电机侧置式<br>P96         |
|                         | 500               | 103600 ~ 163000                   | 1730 ~ 1570          | 99                  | 380               | 50               | Y315L2-6                  | 132              | 250.8             | 2130              |                      |

### 十三、LKPB 系列带传动防爆离心通风机

#### LKPB Series Explosion-proof Belt-drive Centrifugal Fans

本系列产品的性能参数及外形尺寸与 LKP 系列同规格产品相同

The performance parameters and configuration dimensions of LKPB series are the same as LKP series.